

Cena brutto	102,61 zł
Cena netto	83,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	XOP01.3

Zestaw montażowy do Opla

Zestaw montażowy, pasuje do:

- W skład zestawu wchodzi:**

Ramka jest koloru czarnego.

Wymiar zewnętrzny ramki (otwór po starym radiu)

wygenerowano w programie shopGold

Szerokość dół: 19,8 cm

Wysokość: 11,9 cm

Błąd pomiaru +/- 1mm

W zestawie z półkieszenią:

- ramka 2DIN do Opla
- półkieszeń instalacyjna / montażowa 2DIN
- ramka wykończeniowa ozdobna
- uchwyty / zatrzaski + śrubki montażowe
- klucze do wyciągania radia
- gąbki do podklejenia pod radiem

UWAGA! Ramka może nie pasować do chińskich radioodbiorników.

Złącze (kostka ISO) - wpinamy do instalacji w miejsce podłączenia oryginalnego radia. Drugą stronę kostki wpinamy do złącza, które jest dołączone do nowego radia. **Pasuje do modeli po liftingu** gdzie w instalacji fabrycznej występuje złącze ISO nowego typu (Quadlock - zapinane na dźwignię). Nie pasuje do modeli przed 2004 (przed liftingiem), które mają w instalacji złącze iso starego typu.

Separator antenowy - poprawia jakość odbioru radia poprzez podanie zasilania na antenę. Jest wymagany aby nowe radio zbierało dobrze stacje radiowe.

W stopce anteny Twojego auta zainstalowany jest wzmacniacz, który odbiera zasilanie generowane przez fabryczne radio. W związku z tym, wymiana fabrycznego radia na nowe wiąże się z koniecznością zakupu separatora, ponieważ niefabryczne radioodbiorniki nie przekazują zasilania, co ogranicza możliwość wyszukiwania fal radiowych.

Klucze - służą do wyjęcia fabrycznego radia.

Redukcja antenowa - dzięki niej można dopasować wejście antenowe do każdego radia.